


TULA

matter Schirm - 2Wege-Strahlung



Code Arcluce **0472010A+730+21**
Ex Code **P7253-21 CEI**
EAN Code **8054378301711**



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lampentyp: LED, 3000K, 4W, 550lm, CRI>70

Indirect light source: LED, 3000K, 4W, 550lm, CRI>70

Lichtausbeute: 67lm/W

Leistungsleuchte: 9W, 600lm

Lebensdauer LED: > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)

Hohe Farbeinheitlichkeit: < 3 SDCM

Netzteil: 220-240V/50-60Hz

Verkabelung: ON/OFF

Optik: ultra wide flood 80°

Indirect optic: ultra wide flood 80°

Farbe: Aluminium - 21

Gewicht: 0.8 kg

Größe: A: Ø 50mm
B: 121mm
C: 175mm

CE

IP66

IK07



Leuchte

- Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- LED Linsen aus PMMA.
- Schirm aus opalem PMMA.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 6mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

Montage

- Wandmontage
- Dichte Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen des Speisekabels.
- Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

